

## NL Hartöl-Wachs

### NL Tvrдый voskový olej

hodvábne matný, hodvábne lesklý

- bez zápachu, odolný voči zožltnutiu
- neobsahuje biocídy, škodliviny a arómaty
- s hĺbkovým účinkom, elastický, vytvrdený povrch
- zodpovedá norme DIN EN 71-3  
– vhodný na detské hračky
- zodpovedá norme DIN 53160  
- odolný slinám a potu

#### Vlastnosti

NL Tvrдый voskový olej je kombináciou rastlinných olejov a prírodných voskov.

Zušľachťuje a chráni namáhané plochy z dreva, kameňa a korku, je vhodný aj na podlahy, pracovné a iné namáhané plochy. Jemná vosková vrstva umožňuje ľahké ošetrovanie povrchu.

Má schopnosť rozpúšťať živicu. Živicu, ktorá vystupuje na povrch, rovnomerne vyhladí a zároveň vytvrdí povrch. Preto u živicových drevín nie je potrebné z dreviny vopred odstraňovať živicu.

Bezolovnaté sušivo v olejovom vosku umožňuje rýchle uschnutie na dotyk. Úplné preschnutie je zabezpečené po ca. 24 hodinách. Ľahké spracovanie, ošetrovanie a prípadná oprava umožňujú použitie produktu aj pre laickú verejnosť.

#### Výhody produktu

NL Tvrдый voskový olej

- stupne lesku: hodvábne matný a hodvábne lesklý
- neobsahuje biocídy a arómaty a zabraňuje zožltnutiu drevin
- vďaka svojej tekutej konzistencii vsiaka veľmi dobre do dreva a vytvára elastický, tvrdý a zaťažiteľný voskový povrch, ktorý sa môže následne kefou/brúsny rúnom polírovať
- odoláva vode, chemikáliám používaným v domácnosti a alkoholu.
- zvyrazňuje prirodzenú krásu dreva
- je ľahko spracovateľný, nevytvára bublinkovanie na povrchu
- umožňuje ľahké ošetrovanie a opravu
- je zdraviu neškodný, neuzatvára póry drevin, čím umožňuje drevu dýchať. Zároveň nespôsobuje nabitie elektrostatickou energiou, čím nepriťahuje prach (vhodný aj pre alergikov, reagujúcich na prach).



#### Oblasť použitia

Na základe toho, že zodpovedá normám DIN EN 71-3 vhodný na detské hračky a DIN 53160 odolný slinám a potu, je možné NL tvrdý voskový olej využiť:

- **v bytoch**

Na natieranie surových alebo už olejovaných parketových podláh alebo dlážkovic z mäkkej aj tvrdej drevin vo vnútornom prostredí. (Pri morených alebo exotických drevinách urobte skúšobný náter). Kvôli výbornej elasticite, tvrdosti a odolnosti voči vode je vhodný aj na pracovné plochy.

- **v opatrovateľských zariadeniach**

V zariadeniach pre dôchodcov alebo v nemocniciach, pretože olej odpudzuje špinu a zabraňuje vzniku elektrostatickej energie.

- **v materských škôlkach, školách, družinách, úradoch**

Olej je ľahko ošetrovateľný a opraviteľný, vode odolný a zdraviu neškodný.

**Spracovanie a technické údaje**

NL tvrdý voskový olej obsahuje rastlinné oleje, balzamovú živicu, prírodné vosky (karnaubský vosk), rozpustné v izoparafíne.

**Základovanie povrchu**

Najvhodnejšie použitie je na plochy, základované olejom NL Hartöl. Dobre prebrúsená drevina musí byť suchá, čistá, zbavená silikónu a brúsneho prachu. Nespracúvajte pri teplote nižšej ako 12 °C. Pri použití na veľkých plochách urobte skúšku olejovania na originálnej drevine, aby ste sa uistili, že výsledný efekt zodpovedá Vaším požiadavkám. Ak je olejovanie robené alergikmi, doporučujeme vopred urobiť test znášanlivosti, prípadne sa poraďte s Vaším ošetrovateľom lekárom.

**Aplikácia**

valčekom, štetcom, hubkou, stierkou, striekaním

**Spotreba**

50 – 80 g/m<sup>2</sup> na náter a v závislosti od spôsobu nanášania a nasiakavosti dreviny. Pred použitím dobre premiešajte.

**Vo vnútornom prostredí**

Na surové alebo olejované drevo naneste 1 x rovnomerne sýto a bez riedenia. Rezné strany takisto dobre nasýťte.

Naneste rovnomerne, aby ste zamedzili tvorbe flekov.

**Upozornenie**

Pri veľmi sýtom nánose sa môže predĺžiť doba schnutia a môže dôjsť k hromadeniu zápachu.

**Pozor:** Ak sa NL Tvrdý voskový olej používa na prvotné natretie parkiet, nie je nutné žiadne stavebné schválenie.

**Doba schnutia**

Po troch hodinách schnutia je plocha suchá na prach. Medzi dvoma nátermi musí byť dodržaná minimálna doba schnutia 12 hodín.

Hotová plocha je pochodzia po 24 hodinách a plne zaťažiteľná po 8 – 14 dňoch.

**Čistenie a ošetrovanie**

Prvých 10 dní ošetrojte olejovanú plochu len utieraním nasucho, nečistite vlhkou handričkou a nepoužívajte žiadne čistiace alebo ošetrovacie prostriedky.

Podľa potreby čistite a ošetrojte prípravkami NL Wischpflege alebo NL Öl- Wischpflege.

Silne poškodené plochy (vyšľapané cestičky alebo pochodzie plochy pri dverách) podľa potreby oživte NL Hartöl-Wachs alebo NL Holzpflegeöl.

Dodržiavajte pritom pokyny uvedené v technickom liste NL Holzpflegeöl.

**Čistenie náradia**

Náradie vyčistíte NL Verdünner alebo terpentínom.

**ASUSO tip:**

Pri teplote max. 60°C v striekacej nádobe alebo vo vodnom kúpeli, zabezpečíte maximálnu výdatnosť, nános do hĺbky a rýchlejšie preschnutie!

**Upozornenie**

Použitie handry a iný materiál zabezpečte proti možnému samovznieteniu namočením do vody a zabezpečte ich likvidáciu.

Pri spracovaní dodržiavajte bežné bezpečnostné predpisy pri práci. Dodržiavajte pokyny uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Olejom nasiaknuté handry, pracovné náradie a oblečenie sa môže vplyvom tepla samovznietiť. Preto ich udržiavajte v uzavretých nádobách, prípadne namočte a odstráňte, alebo spálte. Odstraňujte ako zvláštny odpad, nevyliievajte do kanalizácie.

**S 24/25 Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Výpary a aerosol nevdychujte. Nevyliievajte do kanalizácie. Spracovávajú len v dobre vetranom prostredí.

Na recykláciu odovzdávajte len vyprázdnené obaly, bez zvyškov.

Obaly so zvyškami odovzdávajte na zberné miesta.

**Prvá pomoc**

Zasiahnuté kusy odevov okamžite odstrániť, resp. vyzliecť. Názny otravy sa môžu prejaviť až po niekoľkých hodinách, preto je potrebné navštíviť lekára min. 48 hodín po nehode.

pri vdýchnutí : v prípade ťažkostí je potrebné lekárske ošetrovanie

pri kontakte s kožou : okamžite opláchnuť vodou

pri kontakte s očami : vypláchnuť oči tečúcou vodou po niekoľko minút, pritom viečka musia byť otvorené. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach konzultovať s lekárom.

pri prehltnutí : vypiť dostatočné množstvo vody a vdychovať čerstvý vzduch. Navštíviť lekára.

**OBSAH: 0.375, 0.75 , 3, 5, 25 l**

**Doba použitia**

Dátum výroby a spotreby vyznačený na obale výrobku.

Skladovateľnosť ca. 12 mesiacov v originálne uzavretých nádobách.