

Boots- & Yachtöl

**Špeciálny olej na drevo lodí a člnov
a v extrémnych poveternostných
podmienkach**

Charakteristika

Špeciálny bezfarebný olej, zabezpečí trvale elastický, vnikajúco naimpregnovaný a príľnavý povrch. Je spoľahlivou ochranou proti extrémnym poveternostným vplyvom.

- vhodný do vnútorného aj vonkajšieho prostredia
- vysoká a dlhodobá UV ochrana
- impregnuje hlboko do drevin
- trvale elastický
- vode odolný
- reguluje vlhkosť, chráni pred vysušením a vznikom trhlín
- vytvára dobre príľnavý povrch
- chráni pred extrémnymi poveternostnými vplyvmi
- odolný alkoholom a čistiacim prostriedkom
- zodpovedá normám DIN EN 71, časť 3, vhodný na detské hračky
DIN 53160 odolný slinám a potu

Zloženie: rastlinné oleje, modifikované viazače, testovací benzín, butanón-oxím.

Oblasť použitia

Na povrchovú úpravu a renováciu dreva vo vonkajšom a vnútornom prostredí, pri výrobe športových a voľnočasových lodí, člnov a jacht. Vhodný aj na vysoko zaťažovaný záhradný nábytok, terasy a tvrdé drevin.

Spracovanie / Aplikácia



Spôsob nanášania: štetcom
výdatnosť (m²/liter): 10

Technické údaje

viskozita spracovania: pripravené na priame použitie
množstvo náteru: ca. 80 g/m²
hustota (g/cm³): 0,881

technické údaje

Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

pretierateľné: po 10-12 hodinách
zaťažiteľné: po 1 týždni

Čistenie

Náradie vyčistite podľa potreby Clou EV-riedidlom. Produkt nie je samovznietiteľný. Zaolejované handry sa môžu vznietiť. Po ukončení prác ich namočte do vody a nechajte preschúť v otvorenom priestore.

Skladovanie/Likvidácia

Skladujte na chladnom mieste. Nespotrebované zvyšky prelejte do menšej, čistej nádoby. Nádoby so zvyškami farby, ako aj zvyšky čistiacich prípravkov likvidujte podľa platných predpisov. Číslo odpadu: podľa európskych smerníc: 08 01 11. Úplne čisté nádoby, bez akýchkoľvek zvyškov môžete odovzdať na bežné zberné miesta.

Doba použiteľnosti v originálne uzavretej nádobe:
5 rokov

Bezpečnostné upozornenia

Skladujte v suchu a chlade. Chráňte pred mrazom. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Výpary nevychujte. Skladujte mimo zápalných zdrojov. Nefajčite. Skladujte mimo dosahu deťí. Noste vhodné pracovné oblečenie. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Dobře vymyte vodou. Nevyliievajte do kanalizácie.

Trieda ohrozenia vôd: WGK 1 (slabé)

Veľkosť balenia

250 ml / 750 ml / 2,5 l

Boots- & Yachtöl

**Špeciálny olej na drevo lodí a člnov
a v extrémnych poveternostných
podmienkach**

Prípravapovrchu

Drevo musí byť suché, zbavené nečistôt a oleja.

Staré nátery zbrúste do živého a odstráňte brúsny prach.

Povrch prebrúste papierom zrnitosti 150-180 a odstráňte brúsny prach.

Spracovanie/Aplikácia

Teplota oleja, opracovávaného objektu a vnútorného prostredia nesmie poklesnúť pod +12°C, vlhkosť dreveniny 8-12 %.

Obsah nádoby pred použitím dobre pretrepte alebo premiešajte.

Olej naneste sýto a rovnomerne mäkkým plochým štetcom. Nechajte pôsobiť 10 min. Nepracujte na priamom slnku. Nevsiaknutý olej odstráňte čistou bavlnenou handrou alebo vpolírujte do dreveniny, aby neostali lepivé miesta na povrchu. Podľa nasiakavosti dreveniny zopakujte olejovanie bez medzibrusu druhýkrát. Nevsiaknutý olej vždy odstráňte.

návod na spracovanie

Renovačný náter

Podľa potreby a poveternostných vplyvov môže byť potrebný renovačný náter.

Boots-& Yachtöl nariedte 10-20 %-ami EV Verdünnung. Naneste čistou, mäkkou handričkou rovnomerne tenko v smere vlákien. Po 10 minútach odstráňte z povrchu prebytočný olej.

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.